



- Productomschrijving** : Waterverdunbare isolerende matte dispersiemuurverf
- Toepassing** : Voor het overschilderen van diverse ondergronden welke zijn verontreinigd door roet, en nicotine of waterkringen vertonen. Afhankelijk van de verontreiniging van de ondergrond de behandeling enige malen herhalen.
- Voornaamste kenmerken** : Omgevings- en gebruikersvriendelijk (waterverduunbaar)
Spanningsarm – licht elastisch
Isolerende werking
Zeer goede hechting op verschillende ondergronden
Goede verwerking

Eigenschappen

- Basis** : kationische acrylaatoplossing
- Kleur** : Wit en lichte kleuren
- Dichtheid 20 °C.** : 1,56 kg/dm³ (wit)
- Laagdikte** : ca. 40 mu droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
- Overschilderbaar** : na 4 – 6 uur.
Voor een optimaal isolerende werking
24 uur wachten alvorens over te schilderen
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : 40 vol%
- Theor. rendement** : ca. 10- 12 m² per ltr. bij 40 mu.
droog afhankelijk van de structuur en
aard van de ondergrond
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : water
- Verwerkingsomstandigheden.** Bij spuitapplicatie altijd goed ventileren. Tijdens het spuiten wordt de producteigen geur meer benadrukt.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : water

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Zuigende ondergronden:
Sterk zuigende ondergronden impregneren met Hecht- en Fixeergrond.

Reparaties uitvoeren met een geschikt reparatiemiddel.

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril