



HOUTCLEANER



Toepassing : Houtcleaner is een met water te verdunnen geconcentreerd reinigingsmiddel. Het is toe te passen als schoonmaakmiddel voor door algen en vergrijzing aangetaste houten meubelen en vlonders in de tuin.

Kenmerken : Voor hardhout zoals eiken, teak en bangkirai
Voor grenen- en vurenhout
Tuinmeubels en vlonders

EIGENSCHAPPEN

Basis : actieve zepen
Kleur : kleurloos
Dichtheid 20°C : ca. 1,01 kg/ltr.
Laagdikte : n.v.t.
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur.
Kleefvrij na ca. 4 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur.
Glans : mat
Vastestofgehalte : ca. 10 vol%.
Theor.rendement : sterk afhankelijk van de mate van aantasting
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERWERKING

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd. : water

VERWERKINGSMETHODEN

Kwast
Verdunning : water

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
Het te behandelen oppervlak zo goed mogelijk ontdoen van een overmaat aan algen. Vergrijsd en uitgedroogd hout schuren.
In een emmer o.i.d. 1 deel Houtcleaner doen en met 5 delen water mengen. De ondergrond goed inwrijven met een zachte borstel of een schuurspons en ca. 15 minuten laten inwerken. Vervolgens de ondergrond met ruim schoon water, een spons, zachte borstel of schuurspons grondig schoonspelen en laten drogen.
Indien gewenst kan na voldoende droging het hout worden behandeld met één van de voor dit doel geschikte Perkoleum producten.

VOORZORGSMATREGELEN

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

