



SCHOOLBORDENVERF



- Toepassing** : Een matte met krijt beschrijfbaar verf voor binnen die op wanden, plaatmateriaal en schoolborden kan worden aangebracht.
- Kenmerken** : Mat
Goed reinigbaar
Uitstekend beschrijfbaar
Goed dekkend

EIGENSCHAPPEN

- Basis** : alkydhars
- Kleur** : zwart
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,59 kg/ltr.
- Laagdikte** : ca. 35 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur.
- Overschilderbaar** : na ca. 24 uur.
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : ca. 49 vol%.
- Theor.rendement** : ca. 13 - 14 m² per liter
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERWERKING

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine

VERWERKINGSMETHODEN

- Kwast/roller**
- Verdunning** : Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

- De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- Eventueel reinigen met PK CLEANER.
- Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel, bijv. Nylostop.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

