

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : Hydrant Jachtlak  
Productcode : F.1300  
Productgroep : Recept

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik**

Bestemd voor het grote publiek  
Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik, Consumentengebruik  
Spec. industrieel/professioneel gebruik : Wijdverbreid gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Blanke jachtlakvernis  
Functie of gebruikscategorie : Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen

**1.2.2. Ontraden gebruik**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Nelf Lakfabrieken BV - Hydrant B.V.  
Nieuweweg 5  
0031- 9073 GN Marrum  
Nederland  
T +31 (0) 518 - 418 000  
[info@nelfpaints.com](mailto:info@nelfpaints.com) - [www.nelfpaints.com](http://www.nelfpaints.com)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

| Land      | Organisatie/Bedrijf                                | Adres                                                        | Noodnummer       | Opmerking                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) | Huispostnummer Q03.2.315<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen (24 uur per dag en 7 dagen in de week) |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 H226

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

**Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten**

Ontvlambare vloeistof en damp.

**2.2. Etiketteringselementen****Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevarenpictogrammen (CLP) :



# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | GHS02                                                                                                                                                                                                                            |
| Signaalwoord (CLP)             | : Waarschuwing                                                                                                                                                                                                                   |
| Gevarenaanduidingen (CLP)      | : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.                                                                                                                                                                                          |
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP) | : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.<br>P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.<br>P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt. |
| EUH zinnen                     | : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.<br>EUH208 - Bevat Hydroxyfenyl-benzotriazolderivaten EG-nr. 400-830-67. Kan een allergische reactie veroorzaken.                             |

### 2.3. Andere gevaren

PBT: nog niet beoordeeld

zPzB: nog niet beoordeeld

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen  $\geq 0.1\%$  beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                                                                                                      | Productidentificatie                                                                                | %       | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt           | EG-Nr: 918-481-9<br>REACH-nr: 01-2119457273-39                                                      | 30 – 40 | Asp. Tox. 1, H304                                          |
| Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware, Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | CAS-Nr: 64742-48-9<br>EG-Nr: 265-150-3<br>REACH-nr: 01-2119457273-39                                | 1 – 5   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| 1-methoxypropaan-2-ol;<br>propyleenglycolmonomethylether<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt                             | CAS-Nr: 107-98-2<br>EG-Nr: 203-539-1<br>EU Catalogus nr: 603-064-00-3<br>REACH-nr: 01-2119457435-35 | 1 – 5   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                      |
| Calcium isononanoaat                                                                                                                                                      | CAS-Nr: 53988-05-9<br>EG-Nr: 258-901-1<br>REACH-nr: 01-2119978299-15                                | < 1     | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Eye Irrit. 2, H319           |
| Hydroxyfenyl-benzotriazolderivaten EG-nr. 400-830-67                                                                                                                      | EG-Nr: 400-830-7                                                                                    | < 1     | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411              |
| 2-methylpentaan-2,4-diol                                                                                                                                                  | CAS-Nr: 107-41-5<br>EG-Nr: 203-489-0<br>EU Catalogus nr: 603-053-00-3                               | < 1     | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315                  |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. |
| EHBO na contact met de huid | : Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.     |

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

EHBO na contact met de ogen : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.  
EHBO na opname door de mond : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten na contact met de huid : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : Ontvlambare vloeistof en damp.  
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en verboden te roken.

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.  
Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.  
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. Gebruik explosieveilige apparatuur.  
Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.  
Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische maatregelen | : Opslag- en opvangreservoir aarden.                                                           |
| Opslagvoorwaarden      | : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

| Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten                        |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)                                        |                                    |
| Lokale naam                                                                                       | White spirit Type 3                |
| IOEL TWA                                                                                          | 116 mg/m <sup>3</sup>              |
| IOEL TWA [ppm]                                                                                    | 20 ppm                             |
| IOEL STEL                                                                                         | 290 mg/m <sup>3</sup>              |
| IOEL STEL [ppm]                                                                                   | 50 ppm                             |
| Opmerking                                                                                         | skin. SCOEL Recommendations (2007) |
| Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten                                                      |                                    |
| Lokale naam                                                                                       | Benzyna do lakierów                |
| NDS (OEL TWA)                                                                                     | 300 mg/m <sup>3</sup>              |
| NDSch (OEL STEL)                                                                                  | 900 mg/m <sup>3</sup>              |
| Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware, Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt (64742-48-9) |                                    |
| EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)                                        |                                    |
| Lokale naam                                                                                       | White spirit Type 3                |
| IOEL TWA                                                                                          | 116 mg/m <sup>3</sup>              |
| IOEL TWA [ppm]                                                                                    | 20 ppm                             |
| IOEL STEL                                                                                         | 290 mg/m <sup>3</sup>              |
| IOEL STEL [ppm]                                                                                   | 50 ppm                             |
| Opmerking                                                                                         | skin. SCOEL Recommendations (2007) |
| Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900)                                       |                                    |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                                                 | 300 mg/m <sup>3</sup> Gestis       |
| AGW (OEL C)                                                                                       | 600 mg/m <sup>3</sup> Gestis       |
| Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten                                                      |                                    |
| Lokale naam                                                                                       | Benzyna do lakierów                |
| NDS (OEL TWA)                                                                                     | 300 mg/m <sup>3</sup>              |
| NDSch (OEL STEL)                                                                                  | 900 mg/m <sup>3</sup>              |
| 2-methylpentaan-2,4-diol (107-41-5)                                                               |                                    |
| Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten                                                  |                                    |
| Lokale naam                                                                                       | Hexylèneglycol                     |

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| 2-methylpentaan-2,4-diol (107-41-5)                             |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| VLE (OEL C/STEL)                                                | 125 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                          | 25 ppm                                                         |
| Opmerking                                                       | Valeurs recommandées/admises                                   |
| Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900)     |                                                                |
| AGW (OEL TWA) [1]                                               | 49 mg/m <sup>3</sup>                                           |
| AGW (OEL C)                                                     | 98 mg/m <sup>3</sup>                                           |
| Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten                    |                                                                |
| Lokale naam                                                     | 2-Metylopentano-2,4-diol (glikol heksylenu)                    |
| NDS (OEL TWA)                                                   | 50 mg/m <sup>3</sup>                                           |
| NDSch (OEL STEL)                                                | 100 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| OEL Ceiling [ppm]                                               | 120 ppm                                                        |
| Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten      |                                                                |
| Lokale naam                                                     | 2-Methylpentane-2,4-diol                                       |
| WEL TWA (OEL TWA) [1]                                           | 123 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| WEL TWA (OEL TWA) [2]                                           | 25 ppm                                                         |
| WEL STEL (OEL STEL)                                             | 123 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| WEL STEL (OEL STEL) [ppm]                                       | 25 ppm                                                         |
| 1-methoxypropan-2-ol; propyleenglycolmonomethylether (107-98-2) |                                                                |
| EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)      |                                                                |
| Lokale naam                                                     | 1-Methoxypropanol-2                                            |
| IOEL TWA                                                        | 375 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| IOEL TWA [ppm]                                                  | 100 ppm                                                        |
| IOEL STEL                                                       | 568 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| IOEL STEL [ppm]                                                 | 150 ppm                                                        |
| Opmerking                                                       | Skin                                                           |
| Referentie Wetgeving                                            | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten                   |                                                                |
| OEL TWA                                                         | 375 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| OEL STEL                                                        | 568 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| Tsjechische Republiek - Beroepsmatige blootstellingslimieten    |                                                                |
| Lokale naam                                                     | 1-Methoxy-2-propanol                                           |
| PEL (OEL TWA)                                                   | 270 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| PEL (OEL TWA) [ppm]                                             | 72 ppm                                                         |
| NPK-P (OEL C)                                                   | 550 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| NPK-P (OEL C) [ppm]                                             | 147 ppm                                                        |
| Opmerking                                                       | D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží. |
| Referentie Wetgeving                                            | Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)          |
| Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten                |                                                                |
| Lokale naam                                                     | Ether méthylique du propylène-glycol (1-Méthoxy-2-propanol)    |

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| 1-methoxypropan-2-ol; propyleenglycolmonomethylether (107-98-2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VME (OEL TWA)                                                   | 188 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VME (OEL TWA) [ppm]                                             | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VLE (OEL C/STEL)                                                | 375 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                          | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opmerking                                                       | Valeurs réglementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referentie Wetgeving                                            | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849)                                                                                                                                                                                                  |
| Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokale naam                                                     | 1-Methoxy-2-propanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AGW (OEL TWA) [1]                                               | 370 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AGW (OEL TWA) [2]                                               | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Begrenzende factor maximumblootstelling                         | 2(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opmerking                                                       | DFG,EU,Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Referentie Wetgeving                                            | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duitsland - Biologische limietwaarden (TRGS 903)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokale naam                                                     | 1-Methoxypropan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Biologische grenswaarde                                         | 15 mg/l Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2012 DFG                                                                                                                                                                         |
| Referentie Wetgeving                                            | TRGS 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokale naam                                                     | 1-Methoxy-2-propanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TGG-8u (OEL TWA)                                                | 375 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TGG-15min (OEL STEL)                                            | 563 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opmerking                                                       | H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een Haanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen. |
| Referentie Wetgeving                                            | Arbeidsomstandighedenregeling 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokale naam                                                     | 1-Metoksypropan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NDS (OEL TWA)                                                   | 180 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NDSch (OEL STEL)                                                | 360 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opmerking                                                       | Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową).                                                                                                                                                                                        |
| Referentie Wetgeving                                            | Dz. U. 2018 poz. 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Roemenië - Beroepsmatige blootstellingslimieten                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokale naam                                                     | 1-Metoxi-2-propanol/1-metoxipropan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                         | 375 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OEL TWA [ppm]                                                   | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OEL STEL                                                        | 568 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| 1-methoxypropan-2-ol; propyleenglycolmonomethylether (107-98-2) |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL STEL [ppm]                                                  | 150 ppm                                                                                                                                                                                                                 |
| Opmerking                                                       | P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante                                                                                                                                                                    |
| Referentie Wetgeving                                            | Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021)                                                                                                                                                             |
| Servië - Beroepsmatige blootstellingslimieten                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokale naam                                                     | 1-метокси-пропанол-2                                                                                                                                                                                                    |
| OEL TWA                                                         | 375 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                   |
| OEL TWA [ppm]                                                   | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                 |
| OEL STEL                                                        | 568 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                   |
| OEL STEL [ppm]                                                  | 150 ppm                                                                                                                                                                                                                 |
| Opmerking                                                       | EY* – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2000/39/EЗ (прва листа); К – напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу |
| Referentie Wetgeving                                            | ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, бр. 106/09, 117/17 и 107/21)                                                                          |
| Slowakije - Beroepsmatige blootstellingslimieten                |                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokale naam                                                     | 1-Metoxypropán-2-ol (propylénglykolmonometyléter)                                                                                                                                                                       |
| NPHV (OEL TWA) [1]                                              | 375 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                   |
| NPHV (OEL TWA) [2]                                              | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                 |
| NPHV (OEL STEL)                                                 | 568 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                   |
| NPHV (OEL STEL) [ppm]                                           | 150 ppm                                                                                                                                                                                                                 |
| Opmerking                                                       | K - znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou                                                                                                                                                                 |
| Referentie Wetgeving                                            | Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)                                                                                                                                                                     |
| Slovenië - Biologische limietwaarden                            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokale naam                                                     | 1-metoksiopropan-2-ol                                                                                                                                                                                                   |
| BLV                                                             | 15 mg/l Parameter: 1-metoksiopropan-2-ol - Biološki vzorec: urin - Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene                                                                                                               |
| Referentie Wetgeving                                            | Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021                                                                                                                                                                             |
| Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten      |                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokale naam                                                     | 1-Methoxypropan-2-ol                                                                                                                                                                                                    |
| WEL TWA (OEL TWA) [1]                                           | 375 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                   |
| WEL TWA (OEL TWA) [2]                                           | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                 |
| WEL STEL (OEL STEL)                                             | 560 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                   |
| WEL STEL (OEL STEL) [ppm]                                       | 150 ppm                                                                                                                                                                                                                 |
| Opmerking                                                       | Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)                                                             |
| Referentie Wetgeving                                            | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                                                                                                                                                                                   |

### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1. Passende technische maatregelen

#### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

##### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

#### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

#### Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fysische toestand                              | : Vloeibaar                 |
| Kleur                                          | : Kleurloos.                |
| Geur                                           | : karakteristiek.           |
| Geurdrempelwaarde                              | : Geen gegevens beschikbaar |
| pH                                             | : Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar |
| Smeltpunt                                      | : Niet van toepassing       |
| Vriespunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar |
| Kookpunt                                       | : $\geq 35$ °C              |
| Vlampunt                                       | : 40 ( $\geq 40$ ) °C       |
| Zelfontbrandingstemperatuur                    | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontledingstemperatuur                          | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                     | : Niet van toepassing       |
| Dampspanning                                   | : Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C               | : Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dichtheid                            | : Geen gegevens beschikbaar |

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dichtheid                                       | : 0,948 kg/l                             |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet mengbaar.                         |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Viscositeit, kinematisch                        | : 1054,852 – 1371,308 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit, dynamisch                          | : 1000 (1000 – 1300) mPa·s               |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Oxiderende eigenschappen                        | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Explosiegrenzen                                 | : Geen gegevens beschikbaar              |

### 9.2. Overige informatie

VOC-gehalte : 325 g/l

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Ontvlambare vloeistof en damp.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

#### Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat       | > 5000 mg/kg                                                    |
| LD50 dermaal konijn  | > 5000 mg/kg                                                    |
| LC50 Inhalatie - Rat | > 4,951 mg/l/4u (max. bereikbare dampconcentratie = 4951 mg/m3) |

#### 2-methylpentaan-2,4-diol (107-41-5)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| LD50 oraal rat      | 3700 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn | 7890 mg/kg |

#### 1-methoxypropan-2-ol; propyleenglycolmonomethylether (107-98-2)

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat                | 4016 (2000 – 5000) mg/kg 24-5-22 Vivochem 32300 |
| LD50 dermaal konijn           | > 2000 mg/kg 24-5-22 Vivochem 32300             |
| LC50 Inhalatie - Rat (Dampen) | > 25,8 mg/l/4u                                  |

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Niet ingedeeld |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld |
| Carcinogeniteit                          | : Niet ingedeeld |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet ingedeeld |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Niet ingedeeld |

### Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware, Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt (64742-48-9)

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|

### 1-methoxypropan-2-ol; propyleenglycolmonomethylether (107-98-2)

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| STOT bij herhaalde blootstelling | : Niet ingedeeld |
| Gevaar bij inademing             | : Niet ingedeeld |

### Hydrant Jachtlak

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 1054,852 – 1371,308 mm <sup>2</sup> /s |
|--------------------------|----------------------------------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - algemeen                                            | : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld                                                                                                                          |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Niet ingedeeld                                                                                                                          |

### 2-methylpentaan-2,4-diol (107-41-5)

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 10000 (≥ 12800) mg/l                   |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | 3250 (2800 – 7050) mg/l (schaaldieren) |

### 1-methoxypropan-2-ol; propyleenglycolmonomethylether (107-98-2)

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]       | 6812 mg/l 24-5-22 Vivochem 32300  |
| EC50 - Schaaldieren [1] | 23300 mg/l 24-5-22 Vivochem 32300 |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.3. Bioaccumulatie

#### Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | > 4 |
|-------------------------------------------------|-----|

### 1-methoxypropan-2-ol; propyleenglycolmonomethylether (107-98-2)

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | -0,44 |
|-------------------------------------------------|-------|

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Hydrant Jachtlak

PBT: nog niet beoordeeld

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Hydrant Jachtlak

zPzB: nog niet beoordeeld

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.  
Aanvullende informatie : Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat.  
EURAL-code : 08 01 11\* - afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat  
08 01 12 - niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / RID

| ADR                                                                                 | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                              |                                                                                       |
| UN 1263                                                                             | UN 1263                                                                               |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>         |                                                                                       |
| VERF                                                                                | VERF                                                                                  |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                 |                                                                                       |
| UN 1263 VERF, 3, III, (D/E)                                                         | UN 1263 VERF, 3, III                                                                  |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                              |                                                                                       |
| 3                                                                                   | 3                                                                                     |
|  |  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                       |                                                                                       |
| III                                                                                 | III                                                                                   |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                          |                                                                                       |
| Milieugevaarlijk: Nee                                                               | Milieugevaarlijk: Nee                                                                 |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                             |                                                                                       |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport : In verpakkingsgrootten kleiner dan 450 L, onder de voorwaarden van 2.2.3.1.5.1, is dit product ADR vrijgesteld.

#### Wegtransport


Classificatiecode (ADR) : F1  
Bijzondere bepalingen (ADR) : 163, 367, 650  
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l  
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E1  
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001  
Speciale verpakking Voorzieningen (ADR) : PP1  
Bepalingen gemengde verpakking (ADR) : MP19

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gemengde Portable tank en bulkcontainers instructies (ADR)           | : T2        |
| Gemengde Portable tank en bulkcontainers bijzondere bepalingen (ADR) | : TP1, TP29 |
| ADR tank codes (ADR)                                                 | : LGBF      |
| Voertuig voor tankvervoer                                            | : FL        |
| Vervoerscategorie (ADR)                                              | : 3         |
| Speciale commissie voor het vervoer - Colli (ADR)                    | : V12       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf (ADR)               | : S2        |
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)                              | : 30        |
| Oranje identificatiebord                                             | :           |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tunnelbeperkingscode (ADR) | : D/E |
|----------------------------|-------|

### Spoor transport

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificeringscode (RID)                                         | : F1                      |
| Bijzondere bepaling (RID)                                         | : 163, 367, 650           |
| Uitgezonderde hoeveelheden (RID)                                  | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (RID)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID)                         | : PP1                     |
| Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID)       | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID)           | : T2                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID) | : TP1, TP29               |
| Tankcodes voor RID-tanks (RID)                                    | : LGBF                    |
| Transportcategorie (RID)                                          | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)              | : W12                     |
| Expresspakket (RID)                                               | : CE4                     |
| Gevarenidentificatienummer (RID)                                  | : 30                      |

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

VOC-gehalte : 325 g/l

**Richtlijn 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen:**

EU limietwaarde voor Hydrant Jachtlak (cat. A/e): 400 g/l.

Hydrant Jachtlak Bevat maximaal 325,00 g/l VOS.

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 15.1.2. Nationale voorschriften

| Frankrijk      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beroepsziektes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Code           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RG 84          | Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor persoonlijk gebruik: verzadigde of onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen en mengsels hiervan; vloeibare gehalogeneerde koolwaterstoffen; nitraatderivatieven van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen; glycolen, glycolethers; ketonen; aldehyden; alifatische en cyclische ethers, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfoen en dimethylsulfoxide |

#### Duitsland

Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 3, Zeer gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1)  
Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

#### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware, Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt is aanwezig  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware, Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt is aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

#### Denemarken

Brandgevaar Klasse : Klasse II-1  
Opslagseenheid : 5 liter  
Opmerkingen betreffende de indeling : R10 <H226>; Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden gevolgd  
Deense nationale voorschriften : Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in contact te komen

#### Zwitserland

Opslagklasse (LK) : LK 3 - Ontvlambare vloeistoffen  
CH - VOS (SR 814.018) : 36 %

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Vermelding van wijzigingen:

Deze voorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis; ze hebben tot doel het product met betrekking tot de eisen inzake milieu, gezondheid en veiligheid te beschrijven. Ze mogen evenwel niet als garantie voor specifieke producteigenschappen opgevat worden.

| Vermelding van wijzigingen |                                               |            |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                | Wijziging  | Opmerkingen |
|                            | Datum herziening                              | Gewijzigd  |             |
|                            | Vervangt versie van                           | Gewijzigd  |             |
| 14.6                       | Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport | Toegevoegd |             |

#### Afkortingen en acroniemen:

|     |                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen |
| ADR | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg              |
| ATE | Acute toxiciteitsschatting                                                                                     |

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Afkortingen en acroniemen: |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BCF                        | Bioconcentratiefactor                                                             |
| BLV                        | Biologische grenswaarde                                                           |
| BOD                        | Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)                                                |
| COD                        | Chemisch zuurstofverbruik (CZV)                                                   |
| DMEL                       | Afgeleide dosis met minimaal effect                                               |
| DNEL                       | Afgeleide dosis zonder effect                                                     |
| EG-Nr                      | Europese commissie Nummer                                                         |
| EC50                       | Mediaan effectieve concentratie                                                   |
| EN                         | Europese standaard                                                                |
| IARC                       | Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek                                       |
| IATA                       | Internationale Luchtvervoersvereniging                                            |
| IMDG                       | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee             |
| LC50                       | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                 |
| LD50                       | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) |
| LOAEL                      | Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld      |
| NOAEC                      | Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                      |
| NOAEL                      | Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld             |
| NOEC                       | Concentratie zonder waargenomen effecten                                          |
| OECD                       | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO                   |
| OEL                        | Beroepsmatige blootstellingslimiet                                                |
| PBT                        | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                    |
| PNEC                       | Voorspelde concentratie(s) zonder effect                                          |
| RID                        | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen |
| VIB                        | Veiligheidsinformatieblad                                                         |
| STP                        | Waterzuiveringsinstallatie                                                        |
| ThZV                       | Theoretisch zuurstofverbruik (TZV)                                                |
| TLM                        | Mediane Tolerantie Limiet                                                         |
| VOS                        | Vluchtige organische stoffen                                                      |
| CAS-Nr                     | Chemical Abstract Service - Nummer                                                |
| N.E.G.                     | Niet Elders Genoemd                                                               |
| zPzB                       | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                     |
| ED                         | Hormoonontregelende eigenschappen                                                 |

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oraal)                    | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                                                 |
| Aquatic Chronic 2                       | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                               |
| Asp. Tox. 1                             | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                                          |
| EUH066                                  | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                              |
| EUH208                                  | Bevat Hydroxyfenyl-benzotriazoolderivaten EG-nr. 400-830-67. Kan een allergische reactie veroorzaken. |

# Hydrant Jachtlak

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2                            | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                   |
| Flam. Liq. 3                            | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                                         |
| H226                                    | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                                |
| H302                                    | Schadelijk bij inslikken.                                                                     |
| H304                                    | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.                     |
| H315                                    | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                    |
| H317                                    | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                  |
| H319                                    | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                            |
| H336                                    | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                 |
| H411                                    | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                         |
| Skin Irrit. 2                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                          |
| Skin Sens. 1                            | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                               |
| STOT SE 3                               | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking |

| Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]: |      |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                                | H226 | Op basis van testgegevens |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor specifieke producteigenschappen.